

BAUMSTUMPFFRÄSE

Vermeer



SC252



Die produktive, wartungsarme Antwort

Die Vermeer®-Baumstumpfräse SC252 hat den Standard für kleinere Stumpfräsanlagen neu definiert. Das optionale AutoSweep®-System steigert die Produktivität, während der Verschleiß am Antriebsstrang reduziert wird. Eine optionale Doppelbereifung verbessert die Tragfähigkeit auf weichen Böden und ein 48 cm großes Fräsrads (mit Pro-Series-Meißeln) fräst sich durch die Baumstümpfe. Mit einem 25 PS-Kohler®-Motor geht die SC252 eine Reihe von Arbeiten kraftvoll und zuverlässig an.

Vermeer hat mit der SC252 eine für den Bediener und die Maschine einfachere Stumpfräse gebaut – ohne auf Leistung zu verzichten. Das Schaltpult ist übersichtlich, wodurch Verwechslungen beim Betrieb der Ausrüstung vermieden werden. Die hydraulischen Steuerungen sind zur präzisen Abfederung der Schwingung des Fräsrades konstruiert, um maximale Produktionsergebnisse mit einer minimalen Anstrengung der Maschine zu erreichen. Das optionale AutoSweep-System reduziert die Kraftübertragungsbelastung enorm.

Neudefinierung der Industrienormen



Das übersichtliche Schaltpult sorgt für ein schnelleres Erlernen durch die Bediener und vermeidet Verwechslungen beim Betrieb der Maschine. Die hydraulischen Steuerungen tragen, mit einem Minimum an Verschleiß für die Maschine, zum Erreichen der besten Arbeitsergebnisse bei.



Die optionale Doppelbereifung verbessert die Tragfähigkeit auf weichen Böden und ermöglicht noch ein Arbeiten bei eingeschränkten Bodenverhältnissen.



BAUMSTUMPFFRÄSE



Mit einer Breite von nur 89 cm passt die Baumstumpffräse SC252 durch die meisten Standardtore und engen Öffnungen. Ferner ist die Anlage auf engstem oder eingeschlossenem Arbeitsraum manövrierfähig.



Die SC252 mit abnehmbarer Vorderdeichselbaugruppe ermöglicht verschiedene Vorderradoptionen. Innovative Konstruktionsmerkmale und die kleine Breite der SC252 sorgen für einen bequemen Transport der Anlage.

Technische Daten SC252

Allgemein

Gewicht:	481 kg
Länge (mit Fräschutzhülse):	292 cm
Breite (ohne Doppelbereifung):	89 cm
Höhe:	135 cm

Motor

Typ:	Kohler® Command CH25
Leistung:	25 PS (19 kW) bei 3.600 U/min.
Elektrisches System:	12 Volt
Tankinhalt:	23 l

Hydraulik

Öltankinhalt:	10,6 l
Schlauchstärke:	827 bar Berstdruck

Schneidescheibe

Antriebsart:	Two-stage, Vee-belt
Durchmesser:	48 cm mit Zähne
Stärke:	1,3 cm
Zahntyp:	Pro-Series, geschmiedete Zähne mit Taschen
Anzahl Zähne:	16

Fräsbereich

über Planum:	64 cm
unter Planum:	33 cm
Schwenkbreite:	99 cm

Sachverständige Beratung

Bei jedem Händler unseres weltweiten Netzes stehen Spezialisten zur Beratung und Einweisung zur Verfügung. Ihr Bedarf an Kundendienst, Ersatzteilen und technischer Unterstützung wird durch Fachkräfte gedeckt, die mit Ihren Anforderungen vertraut sind und auch im Außendienst zur Verfügung stehen.





Vermeer Deutschland GmbH

Puscherstraße 9 • D-90411 Nürnberg
Telefon (09 11) 5 40 14-0 • Fax (09 11) 5 40 14-99
www.vermeer.de

Vermeer Manufacturing reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacture at any time without notice or obligation. VERMEER, VERMEER LOGO and AUTOSWEEP are registered trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries. Kohler® is a registered trademark of Kohler Company.
Copyright © 2000 Vermeer Manufacturing Company
All Rights Reserved